

CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN



Détails du produit

Le vitrage **CLIMAPLUS / CLIMATOP SCREEN** se décline en six modèles:

- Manivelle fixée sur la fenêtre
- Manivelle fixée sur le verre
- Commande magnétique, fixée à gauche ou à droite sur le verre
- Cordon collé sur le verre
- Commande motorisée par panneau solaire
- Moteur relié à un appareil périphérique

GAMME

Les stores sont disponibles en trois types: les Stores Venitien, tissu plissé, store enrouleur

Disponibles en plusieurs couleurs.

Les vitrages peuvent être combinés avec du vitrage de contrôle solaire **CLIMAPLUS COOL-LITE** ou **[CLIMAPLUS SUN](#)** ou avec des vitrages à isolation thermique **[CLIMAPLUS XN](#)** et **[CLIMAPLUS ECLAZ ONE](#)**

Quels sont les objectifs de CLimaplus/Climatop Screen ?

CLIMAPLUS / CLIMATOP SCREEN peut être utilisé dans les façades et fenêtres, ainsi que dans les portes.

Il convient également pour les applications intérieures en tant que cloison, particulièrement dans les hôpitaux, où il constitue une alternative hygiénique aux rideaux et stores extérieurs.

Quelles sont les avantages climaplus/climatop screen ?

CLIMAPLUS / CLIMATOP SCREEN offre une intimité et une transmission de la lumière réglables. CLIMAPLUS / CLIMATOP SCREEN est une alternative pratique à l'utilisation de stores extérieurs ou intérieurs attirant la poussière.

Le vitrage à lattes intégrées, tissu plissé ou coulis à bille évite l'excès d'ensoleillement à l'intérieur.

Il est aussi possible de retenir toute luminosité en utilisant le plissé en "black-out" qui retient toute la lumière, idéal pour l'utilisation en chambre.

Photo



Controle op uw privacy en zonwerend | CLIMAPLUS/CLIMATOP SCREEN

Cahiers des charges

Vous trouverez les cahiers des charges et les fiches techniques de tous nos produits [ici](#).

Modèle aimant coulissant			
Dimension maximales		1500 x 2200 mm	
Intercalaire		20 mm	
Modèle avec corde			
Dimensions maximales	1200 x 2600 mm	Dimensions maximales	3000 x 3000 mm
Intercalaire	20/22 mm	Intercalaire	27/32 mm
Modèle avec panneau solaire			
Dimensions maximales	2000 x 2600 mm	Dimensions maximales	3000 x 3000 mm
Intercalaire	20/22 mm	Intercalaire	27/32 mm
Modèle télécommandé			
Dimensions maximales	2000 x 2600 mm	Dimensions maximales	3000 x 3000 mm
Intercalaire	20/22 mm	Intercalaire	27/32 mm

Double & triple vitrage isolant

Les verres innovants de Saint-Gobain Building Glass



CLIMAPLUS ONE ULTRA GREY



PLANITHERM XN



ECLAZ ONE



CLIMATOP



PLANISTAR SUN



CLIMAPLUS 0.9



ECLAZ

[Trouvez un distributeur](#)