

MONUMENTAL M

Description

MONUMENTAL M 4 mm est un vitrage figure de la gamme DECORGLASS.

DECORGLASS est une gamme de vitrages transparents et colorés avec un dessin en relief, obtenu en roulant la masse de verre chaude entre 2 cylindres, dont 1 ou 2 cylindres sont gravés d'un motif gravé. MONUMENTAL M 4 mm est une figure en verre avec un motif martelé prononcé.



Propriétés de MONUMENTAL M

Epaisseur /mm	Tl %	Rle & Rli %	Tuv %	Te %	REe & REi %	g	Ug W/m ² .K	Rw (C;Ctr) dB
4								30 (-2,-2)

Tl = Transmission lumineuse; Rle = Réflexion lumineuse extérieure; Rli = Réflexion lumineuse intérieure; Tuv = Transmission UV; Te = Transmission énergétique; REe = Réflexion énergétique extérieure; REi = Réflexion énergétique intérieure; g = facteur solaire; Ug = facteur d'isolation; Rw = réduction de bruit directe;

Essai au pendule suivant la NBN EN 12600	performance non déterminée
Classe anti-effraction suivant la NBN EN 356	performance non déterminée
Poids	10kg/m ²
Résistance aux variations brutales de température et aux températures différentielles	40°K
Emissivité	0,89
Réaction au feu	A1

Autres caractéristiques

MONUMENTAL M 4 mm est conforme à la norme NBN EN 572-5. MONUMENTAL M 4 mm est marqué CE. La performance du produit MONUMENTAL M est enregistré selon la norme EN 572-9 avec le numéro DOP M101246.

Doit être spécifié, transporté, stocké, entretenu et installé conformément aux lignes directrices de la TV 221 du CSTC «Placer le verre dans les remises» et la TV 242 Special bâtiments en verre, applications structurelles (+ corrections de février 2015). et selon les instructions spécifiques d'installation et d'entretien du fabricant.

MONUMENTAL M connaît son application selon NBN S 23-002: 2007 et ses addenda, NBN S23-002-2 (2016) et NBN S23-002-3 (2016).

L'épaisseur du verre doit être calculée selon la méthode de calcul de la norme NBN S 23-002-2: 2016.

MONUMENTAL M a une déclaration environnementale de produit (EPD), émise sur la base d'une analyse complète du cycle de vie (ACV), conformément aux normes ISO internationales.